агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Каток кольчато-зубчатый ККЗ-12,4-01 (460)

Описание: предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы.

Цена: от руб.

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.

Технические характеристики:

Тип	Полуприцепной
Агрегатируется с трактором класса	3,0…5,0
Масса катка конструктивная, кг (не более)	5750±1%
Дорожный просвет, мм (не менее)	450
Рабочая скорость, км/ч	До 10
Транспортная скорость, не более, км/ч	10
Габариты катка в рабочем положении, мм -длина -ширина -высота	 12625±100 3950±70 1635±50
Габариты катка в транспортном положении, мм -длина -ширина -высота	 14250±100 2350±70 3620±50
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	Не менее 12
Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м	11,9
Количество секций, шт	5
Ширина рабочих секций (большая), не менее, мм	2385

8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства